


# BARRACUDA



6x26 ws AF

Nom Ø (pulg.)	Ø Nom (mm)	Carga de rotura mínima garantizada			Peso lineal
		(kn)	(1000 lb)	(tm)	(kg/m)
3/8"	9,5	55	12,4	5,6	0,35
	11	75	16,8	7,6	0,47
1/2"	13	103	23,1	10,5	0,65
9/16"	14	124	27,9	12,7	0,79
5/8"	16	156	35,0	15,9	0,99
	18	197	44,3	20,1	1,25
3/4"	19	221	49,6	22,5	1,40
	20	243	54,7	24,8	1,54
7/8"	22	300	67,5	30,6	1,91
	24	350	78,7	35,7	2,22
1"	26	411	92,4	41,9	2,61
	28	476	107,1	48,6	3,02
1/8"	29	496	111,6	50,6	3,15
	30	547	123,0	55,8	3,47
1 1/4"	32	622	139,9	63,5	3,95
1 1/2"	38	877	197,3	89,5	5,57

## Características

- Torones exteriores compactados con tecnología de rodillos. (última generación)
- Elevada carga de rotura, gracias al compactado.
- Construcción WARRINGTON SEALE de 26 alambres, muy flexible.
- Alma de fibra sintética.
- Grasa para uso marino con muy buena adherencia.

## Equipos

- Ideal para winche en pesca de cerco y arrastre.
- Los torones compactados dan mayor superficie de contacto con las poleas y tambor disminuyendo la abrasión en los equipamientos.
- Mayor rendimiento para equipos con relaciones de diámetro de polea y tambor mayores a 30. (D/d>30)

Nota Otras construcciones o cargas de rotura, consultar con el área técnica