


# IZAFLEX



35x7  
Compactado

Ø Nom (pulgadas)	Ø Nom (mm)	Carga de rotura mínima garantizada						
		1960 N/mm <sup>2</sup>			2160 N/mm <sup>2</sup>			Pesdineal (kg/m)
		(kN)	(1000 lb)	(tm)	(kN)	(1000 lb)	(tm)	
	8	59	13,2	6,0	61	13,7	6,2	0,32
	9	75	16,8	7,6	77	17,4	7,9	0,41
	10	92	20,7	9,4	95	21,4	9,7	0,50
	11	111	24,9	11,3	115	25,8	11,7	0,61
	12	132	29,8	13,5	137	30,9	14,0	0,73
	13	155	34,8	15,8	161	36,2	16,4	0,85
	14	179	40,3	18,3	186	41,9	19,0	0,99
	15	207	46,5	21,1	214	48,1	21,8	1,13
	16	235	52,9	24,0	243	54,7	24,8	1,29
	17	266	59,7	27,1	275	61,7	28,0	1,45
	18	297	66,8	30,3	308	69,2	31,4	1,63
	19	331	74,5	33,8	343	77,2	35,0	1,81
	20	367	82,5	37,4	380	85,5	38,8	2,01
	21	405	91,1	41,3	420	94,4	42,8	2,22
	22	444	99,9	45,3	460	103,4	46,9	2,43
	23	485	109,1	49,5	503	113,1	51,3	2,66
	24	529	118,8	53,9	547	123,0	55,8	2,89
	25	574	129,0	58,5	594	133,6	60,6	3,14

## Propiedades

- Alta resistencia a la fatiga gracias al compactado
- Carga de rotura elevada
- Cable con excelentes propiedades de resistencia al giro
- Construcción flexible con 245 alambres (35x7)
- Construcción Lang para resistencia adicional a las presiones por contacto
- Alambres galvanizados para evitar oxidación

## Equipos

- Ideal para izaje a alturas elevadas en grúas móviles
- Puede utilizarse destorcedor
- Ideal para sistemas con winche multicapa

**Nota** Para otros diámetros o carga de roturas superiores, contactar con nuestra área técnica.  
\*Valores referenciales y sujetos a cambios.