

Bag 7:1



Características

Cintas BAG são manufaturadas com fitas planas, confeccionadas com fios de alta tenacidade, tratadas no processo de pigmentação para garantir resistência à abrasão, o não envelhecimento precoce dos fios e a resistência à radiação UV, para movimentação de cargas onde seja necessária uma maior área de contato com a carga.

Vantagens

- Maior área de contato, melhorando a distribuição da carga;
- Sistema de rastreabilidade por unidade produzida;
- Não é danificada por oxidação e/ou intempéries (chuva, sol, frio e calor);
- 100% poliéster, permitindo flexibilidade no uso.

Temperatura de utilização

Ambiente: -40°C a 100°C

BAG CORPO DUPLO - Capacidades (kg) / FS 7:1 - Conforme NBR 15637-1									
Ilustração de uso	Com 1 cinta				Ilustração da cinta				
	Vertical	Cesto	Cesto com ângulos		Dimensional aproximado			Peso aproximado s/ proteções	
Forma de uso	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Largura (mm)	Comprim. mínimo x Tamanho olhal (Consulte comprim. menores)		Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)
Ângulo de inclinação β	1,0	2,0	1,4	1,0		(m)	(mm)		
Fator de uso	3.000	6.000	4.200	3.000	120	1,5	350	1,13	0,72
21120Z	5.000	10.000	7.000	5.000	180	1,7	400	1,48	1,07
21180Z	6.000	12.000	8.400	6.000	240	2,1	500	2,20	1,45
21240Z	8.000	16.000	11.200	8.000	300	2,3	550	2,86	1,87
21300Z	10.000	20.000	14.000	10.000	360	2,5	650	3,35	2,14
21360Z	12.000	24.000	16.800	12.000	480	2,7	700	4,24	2,90

BAG CORPO TRIPLO - Capacidades (kg) / FS 7:1 - Conforme NBR 15637-1									
Ilustração de uso	Com 1 cinta				Ilustração da cinta				
	Vertical	Cesto	Cesto com ângulos		Dimensional aproximado			Peso aproximado s/ proteções	
Forma de uso	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Largura (mm)	Comprim. mínimo x Tamanho olhal (Consulte comprim. menores)		Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)
Ângulo de inclinação β	1,0	2,0	1,4	1,0		(m)	(mm)		
Fator de uso	8.000	16.000	11.200	8.000	240	2,5	350	3,40	2,17
21240T	12.500	25.000	17.500	12.500	360	2,7	400	4,89	3,21
21360T	16.000	32.000	22.400	16.000	480	3,1	500	6,65	4,35

NOTA 1: Não recomendamos o uso nas formas vertical e enforcado.

NOTA 2: Cintas BAG corpo triplo desenvolvidas com 3 camadas de fita e costuradas em um sistema único.

NOTA 3: Para maiores capacidades consulte nosso Departamento Técnico.

