


CABLE DE ACERO PLASTIFICADOS

Ø 2x3 a 6x8 mm



**6x7+1
PLASTIFICADO**

DIN 3055




CABLE 6x7 (1+6)+FC = 42 HILOS - PLASTIFICADO

| Código | Diámetro (mm) | Peso (kg/m) | Carga de rotura calculada | | Carga de rotura mínima | |
|-----------|------------------|----------------|---------------------------|------|------------------------|------|
| | | | (kN) | (kp) | (kN) | (kp) |
| 909020310 | 2 x 3 | 0,0233 | 2,61 | 266 | 2,35 | 239 |
| 909020410 | 2 x 4 | 0,0253 | 2,61 | 266 | 2,35 | 239 |
| 909030510 | 3 x 5 | 0,0512 | 5,88 | 598 | 5,29 | 538 |
| 909035510 | 4 x 5,5 | 0,0802 | 10,50 | 1060 | 9,41 | 957 |
| 909040610 | 4 x 6 | 0,0822 | 10,50 | 1060 | 9,41 | 957 |
| 909050710 | 5 x 7 | 0,1204 | 16,30 | 1660 | 14,70 | 1500 |
| 909060810 | 6 x 8 | 0,1610 | 23,50 | 2390 | 21,10 | 2150 |

CABLEADO CRUZADO DERECHA- GALVANIZADO - ALMA DE FIBRA
PLASTIFICADO PVC (ESTÁNDAR PVC CRISTAL)

APLICACIONES :
VALLAS, SEGURIDAD MAQUINAS, APARATOS GIMNASIA, USOS DIVERSOS...

Ø 6x8 a 14x16 mm



**6x19+1
PLASTIFICADO**

DIN 3060




CABLE 6x19 ESTANDAR (1+6+12) + FC= 114 hilos

| Código | Diámetro (mm) | Peso (kg/m) | Carga de rotura calculada | | Carga de rotura mínima | |
|-----------|------------------|----------------|---------------------------|------|------------------------|-------|
| | | | (kN) | (kp) | (kN) | (kp) |
| 909060810 | 6x8 | 0,157 | 22,80 | 2320 | 19,60 | 1990 |
| 909081020 | 8x10 | 0,267 | 40,50 | 4120 | 34,80 | 3540 |
| 909101220 | 10x12 | 0,403 | 63,30 | 6420 | 54,40 | 5530 |
| 909121420 | 12x14 | 0,566 | 91,10 | 9260 | 78,30 | 79,70 |

CABLEADO CRUZADO DERECHA- GALVANIZADO - ALMA DE FIBRA
PLASTIFICADO PVC (ESTÁNDAR PVC CRISTAL)
Otros colores: rojo, negro, blanco... etc. (Cantidad mínima a fabricar 1000 m)
Otros diámetros, consultar.

APLICACIONES
VALLAS, SEGURIDAD MAQUINAS, APARATOS GIMNASIA, USOS DIVERSOS...

Ø 12x14 a 14x16 mm



**6X37+1
PLASTIFICADO**

DIN 3066

CABLE 6x37 ESTANDAR (1+6+12+18)+FC= 222 hilos

| Código | Diámetro (mm) | Peso (kg/m) | Carga de rotura calculada | | Carga de rotura mínima | |
|-----------|------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-------|
| | | | (kN) | (kp) | (kN) | (kp) |
| 909121420 | 12x14 | 0,566 | 91,10 | 9260 | 75,1 | 7640 |
| 909141630 | 14x16 | 0,746 | 124,00 | 12600 | 102,0 | 10400 |

CABLEADO CRUZADO DERECHA - GALVANIZADO - ALMA DE FIBRA.
APLICACIONES:
SEGURIDAD MAQUINAS, EMBARCACIONES, ETC.